

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [VIDEOREGISTRATORI ANALOGICI E AHD](#)



Euro 141,28

**XVR IBRIDO 8 INGRESSI
MULTISTANDARD 5in1 RISOLUZIONE
1080p 12fps / 8 CH IP 4Mp**

Codice: 4838905



Marchio:

Descrizione

XVR ibrido con 8 ingressi multistandard HD analogici 1080p 12fps o in alternativa 8CH IP 4MP, archiviazione CLOUD su Dropbox e Google drive, visualizzazione remota tramite smartphone, gestione via web fino a 6 utenti.

**XVR IBRIDO 8 INGRESSI MULTISTANDARD 5in1
RISOLUZIONE 1080p 12fps / in alternativa 8 CH IP
4Mp**

Caratteristiche principali:

XVR/NVR IBRIDO con 8 ingressi Video HD analogici 1080p 12Fps
Modalità Video 5in1 - TVI, CVI, CVBS, AHD, IP
Gestione IP fino a 8 x 2048x1536 (4Mp) - 30fps - 8Mbps/ch in alternativa agli analogici
Compressione Video H.264 fino a 96Fps (12fps/ch con 1080p)
Sistema operativo Linux Embedded (processore HI3520D V300+2833C)
2 porte USB 2.0 per Backup e controllo Mouse
Menù OSD multilingua (28 lingue), Italiano compreso
Software di centralizzazione CMS fino a 255 DVR
Gestione e visualizzazione tramite Web (IE) fino a 6 utenti simultanei
Visualizzazione remota tramite Smartphone
Sistema di archiviazione Cloud su DropBox e Google drive
Uscita VGA e HDMI, BNC

Ingressi / Uscite Audio Video:

Ingressi Video: 8 x BNC

Uscita Video VGA / HDMI: 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080, 3840x2160

Uscita Video CVBS: 1 x BNC

Ingressi Audio: 1 x RCA

Uscite Audio: 1 x RCA

Audio Bidirezionale: SI

Registrazione / Riproduzione / Visualizzazione:

Velocità Registrazione: 96 Fps max (PAL 12 Fps/ch)

Risoluzione Registrazione: Analogico (1920x1080 pixel), IP (2048 x 1536 pixel)

Modalità di Registrazione: Manuale, Calendario, Motion

Risoluzione Riproduzione: 1080p MAX

Visualizzazione: Singola, 8 immagini, sequenziale

Playback: Da 1 a 8ch max simultanei

Tipo Riproduzione: Play, Pausa, Avanzamento veloce e lento

Ricerca Eventi: Data, Ora, Allarmi

Rete:

Interfaccia LAN: Ethernet 10/100 Mbps RJ45

Funzioni rete: DHCP, PPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P,3G
(DDNS richiede l'apertura delle porte sul router)

Browser: Microsoft Internet Explorer

Consultazioni in linea: 6 utenti contemporanei

Protocolli di rete: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, DDNS

Telecamere IP: Compatibilità Onvif 2.3

Mobile:

Compatibilità: iOS, Android

Funzione P2P: Server a livello mondiale (APP mobile "SGSEYE")

Interfacce di comunicazione:

Porte USB: 2 x USB 2.0

Connettore LAN: RJ45

Seriale RS485 PTZ: Morsettiera

Protocollo COAXITRON: per gestione remota telecamere

Funzioni allarme:

Motion: 369 zone (22x18)

Notifiche via e-mail: Si

Memoria:

Hard Disk: 1 x HDD Sata 8 TB Max (Non inclusi)

Backup:

Tramite USB 2.0: HDD Esterno, Memorie USB, DVD RW (non incluso)

Tramite rete LAN: NETWORK BACKUP

Alimentazione:

Tensione ingresso: 12 Vcc tramite alim. incluso

Connessione: Presa DC lato posteriore

Specifi che fi siche:

Dimensioni: 250 x 235 x 45 mm

Peso: 1,2 kg (senza HDD)

Temperatura di esercizio: 0 ~ +45 °C

Umidità relativa: 10 ~ 90 %

Dotazioni supplementari:

Mouse USB

Telecomando IR

Alimentatore 230 Vca / 12 Vcc 2A

Software di centralizzazione CMS fino a 255 DVR

Manuale di istruzioni d'uso

Assenza di ventole di raffreddamento (Fanless)

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047