

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) › [DITEC](#) › [MOTORE A BATTENTE](#)



**Euro 453,47**

**MOTORE 24V DITEC PWR50HR PER  
CANCELLO ANTA A BATTENTE FINO A 5  
Mt REVERSIBILE INTENS0**

**Codice: NA PWR50HR**

**Ditec**

**Marchio:**

**Descrizione**

Attuatore elettromeccanico reversibile per impiego super intenso, Completo di staffe di fissaggio, fermi battuta meccanici (PWRFM) e spazzolini antipolvere di protezione vite COD. PWR50HR

**MOTORE DITEC 24V PWR50HR**

**REVERSIBILE**

**PER CANCELLO ANTA A BATTENTE FINO A 5 Mt**

**Completo di staffe di fissaggio**

**fermi battuta meccanici (PWRFM)**

**e spazzolini antipolvere di protezione vite**

**Caratteristiche tecniche**

**Descrizione**

**PWR50HR**

<b>Attuatore elettromeccanico</b>	<b>reversibile per anta fino a 5 m</b>
<b>Gestione corsa</b>	<b>fermo meccanico</b>
<b>Portata massima</b>	<b>800 kg x 1,75 m 280 kg x 5 m</b>
<b>Alimentazione del motore</b>	<b>24 Vcc</b>
<b>Massima potenza</b>	<b>12 A</b>
<b>Assorbimento</b>	<b>65 W nom. / 288 W max</b>
<b>Spinta</b>	<b>6000 N</b>
<b>Velocità di apertura</b>	<b>14÷80 s / 90°</b>
<b>Corsa massima</b>	<b>500 mm</b>
<b>Apertura massima attuatore</b>	<b>120°</b>
<b>Intermittenza</b>	<b>60 cicli consecutivi a 20°C</b>
<b>Classe di servizio</b>	<b>Super Intenso fino a 600.000 cicli</b>
<b>Sblocco per apertura manuale</b>	<b>a chiave</b>
<b>Temperatura di funzionamento</b>	<b>-20°C / +55°C (-35°C / +55°C con NIO attivo)</b>
<b>Grado protezione</b>	<b>IP44</b>
<b>Peso (Kg)</b>	<b>10,5</b>
<b>Quadro comando</b>	<b>LCU40H</b>