

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) › [DITEC](#) › [MOTORE A BATTENTE](#)



Euro 358,31

**MOTORE INTERRATO 24V DITEC
CUBIC6HV FINECORSIA INTEGRATO PER
CANCELLO ANTA A BATTENTE FINO A
2,5 Mt**

Codice: NA CUBIC6HV

Ditec

Marchio:

Descrizione

ATTUATORE Elettromeccanico VELOCE DITEC CUBIC6HV IRREVERSIBILE 24 V PER IMPIEGO INTENSO CON FINECORSIA MECCANICO INTEGRATO

ATTUATORE Elettromeccanico DITEC CUBIC6HV

IRREVERSIBILE 24 V VELOCE PER IMPIEGO INTENSO

CON FINECORSIA MECCANICO INTEGRATO

NON COMPRESI LEVERISMI E CASSA DI FONDAZIONE

CONSULTARE ELENCO

Apertura 110°

Per anta fino a 2 mt motore con gruppo leverismi codice CUBIC6L

Per anta fino a 2,5 mt motore CUBIC6HV con gruppo leverismi codice CUBIC6LG

Per anta fino a 3,5 mt motore CUBIC6-CUBIC6H con gruppo leverismi codice CUBIC6L

Per anta fino a 4 mt motore CUBIC6-CUBIC6H con gruppo leverismi codice CUBIC6LG

Apertura 180°

Per anta fino a 2,3 mt motore CUBIC6-CUBIC6H con gruppo leverismi codice CUBIC6TC

Cassa di fondazione piccola

- con coperchio incassato codice CUBIC6C

- con coperchio incassato in acciaio inox codice CUBIC6CM

- in acciaio inox con coperchio incassato in acciaio inox codice CUBIC6CY

Cassa di fondazione grande con coperchio incassato codice CUBIC6CG

Caratteristiche tecniche CUBIC6H

Attuatore elettromeccanico irreversibile, per anta fino a 2,5 m
Gestione corsa finecorsa magnetico (opzionale)
Portata massima 350 kg x 1 m 200 kg x 2,5 m
Classe di servizio 4 - intenso
Intermittenza S2 = 30 min S3 = 50%
Alimentazione 230 Vca / 50 Hz
Assorbimento 1,5 A
Coppia 220 Nm
Tempo apertura 18 s/90°
Apertura massima attuatore 110° o 180°
Sblocco per apertura manuale a chiave
Temperatura di funzionamento -20°C / +55°C (-35°C / +55°C con NIO attivato)
Grado protezione IP 67

Quadro di comando LCU40H

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047