



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [KIT e HUB JEWELLER](#)



Euro 153,11

**AJAX ReX 2 Amplificatore segnale BIANCO
38207**

Codice: 38207



Marchio:

Descrizione

AJAX ReX 2 Amplificatore di portata del segnale radio con foto-verifica degli allarmi

note aggiuntive

Sistema di sicurezza avanzato ReX 2 funziona come un pannello di controllo extra intelligente: collega i dispositivi a un gruppo autonomo e ne assume il controllo al momento giusto. Grazie alla regolazione automatica dell'intensità del segnale e alla sincronizzazione dei frame, è possibile connettere a ReX 2 un qualsiasi numero di dispositivi del sistema, senza che l'affidabilità della comunicazione ne sia inficiata. Se per qualsiasi motivo la comunicazione radio con l'hub si interrompe

Blocca i tentativi di attacco L'esclusiva logica operativa di OS Malevich protegge ReX da attacchi software e hardware e lo rende resistente a virus o exploit. Inoltre, tutte le comunicazioni ReX sono criptate, questo rende praticamente impossibile qualsiasi intercettazione del segnale. E anche durante un blackout, ReX continuerà a proteggere la proprietà utilizzando la batteria di riserva integrata.

Installazione

Da interno

Compatibilità con le unità centrali Ajax

Hub 2 2G

Hub 2 4G

Hub 2 Plus

Hub Hybrid 2G

Hub Hybrid 4G

Compatibilità con i ripetitori del segnale

ReX 2 non è compatibile con i ripetitori del segnale Ajax

Compatibilità con rilevatori e dispositivi Ajax

Numero massimo di dispositivi collegati in un sistema con un ripetitore di segnale

Hub 2 2G
fino a 99

Hub 2 4G
fino a 99

Hub 2 Plus
fino a 199

Hub Hybrid 2G
fino a 99

Hub Hybrid 4G
fino a 99

Numero di ripetitori collegati all'hub compatibile

5

Sistema operativo

OS Malevich

Alimentazione principale

110/240 V 50/60 Hz

12V con 12V PSU
per Hub 2 ReX 2

6V con 6V PSU
per Hub 2 Hub 2 Plus ReX 2

Alimentazione di riserva

LiIon 2 Ah
dalla batteria di riserva integrata

Fino 38 ore di funzionamento autonomo
se Ethernet non è attivo

Fino a 12 ore di funzionamento autonomo
se Ethernet è attivo

Protocolli radio Jeweller e Wings

Portata del segnale radio bidirezionale in campo aperto

tra ReX 2 e l'hub
fino a 1700 m

tra ReX 2 e i dispositivi connessi
fino a 1700 m
dipende dal modello di dispositivo

Comunicazione bidirezionale
Jeweller
Wings

Frequenze radio di funzionamento
8660 8665 MHz
8680 8686 MHz

8687 8692 MHz
9050 9265 MHz
91585 9265 MHz
9210 9220 MHz
Dipende dal paese di vendita

Massima potenza irradiata effettiva irradiata
fino a 20 mW

Intervallo ping del dispositivo
12300 secondi
Puo essere impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nellapp Ajax

Comunicazione crittografata
Crittografia a blocchi basata sullalgoritmo AES

Salto di frequenza

Connessione tramite Ethernet

Connettore 8P8C
Velocita di 100 Mb s

Disponibile con OS Malevich 213

Tempo di consegna del segnale dallarme

03 sec

Temperature di funzionamento

Da 10C a più 40C

Umidità massima ammissibile

Fino al 75 percento

Sistemi antimanomissione

Protezione anticontraffazione
Rilevamento inibizioni
Tamper antimanomissioni

Dimensioni

163 163 36 mm

Peso

330 g

Garanzia

24 mesi

Set completo

ReX 2
Pannello di montaggio SmartBracket
Cavo di alimentazione
Cavo Ethernet
Kit di installazione
Guida rapida

Foto-verifica degli allarmi

ReX 2 funziona con i rilevatori di movimento MotionCam e MotionCam Outdoor. Quando vengono attivati, scattano una serie di foto e consentono di valutare la situazione sull'impianto. Questo evita agli utenti preoccupazioni inutili e agli istituti di vigilanza di inviare una pattuglia quando non serve.

La privacy prima di tutto

Il rilevatore attiva la sua fotocamera solo quando il sistema di sicurezza è inserito e viene rilevato il movimento. Le immagini sono protette da crittografia in ogni fase della trasmissione. Le foto non vengono elaborate o analizzate durante l'archiviazione sul server Ajax Cloud. Le foto-verifiche possono essere visualizzate solo dagli utenti con diritti di accesso alla cronologia degli eventi e con notifiche push attivate, nonché dai dipendenti dell'istituto di vigilanza, se il sistema di sicurezza è collegato alla centrale ricezione allarmi.

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047