



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [SENSORI JEWELLER Motion e Door Protection](#)



Euro 82,35

**AJAX Rilevatore con sensore a microonde
MotionProtect Plus NERO 38199**

Codice: 38199



Marchio:

Descrizione

Rilevatore di movimento wireless con sensore a microonde. Notifica il proprietario ai primi segni di intrusione in casa o in ufficio. Progettato per stanze con climatizzatori o caminetti e in cui è probabile che ci siano scintille, bagliori e riflessi.

Classificazione

Rilevatore di sicurezza elettro-ottico con canale radio

Tipo di rilevatore

Wireless

Installazione

Interni

Compatibilità

Funziona con tutti gli [hub](#), e i [ripetitori del segnale radio](#) Ajax, [ocBridge Plus](#), [uartBridge](#)

Elemento sensore

Sensore PIR, sensore a microonde (24 GHz)

Tempo di ricezione del segnale di allarme

0.15 s

Distanza di rilevamento movimento

Fino a 12 m

Angolo di rilevamento

Orizzontale — 88.5°

Verticale — 80°

Velocità di rilevamento del movimento

Da 0,3 a 2 m/s

Sensibilità

Regolabile, 3 livelli

Altezza consigliata per l'installazione

2.4 m

Tecnologia "pet immune", ignora gli animali domestici

Peso — fino a 20 kg

Altezza — fino a 50 cm

Alimentazione

Batteria: CR123A, 3 V

Durata della batteria

Fino a 5 anni

[Maggiori informazioni](#)

Tecnologia radio Jeweller

Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1200 m in spazi aperti

Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

Bande di frequenza radio:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

(dipende dal paese di vendita)

Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Periodo di polling del rilevatore: 12 – 300 s

[Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller >](#)

Sensore di temperatura

Disponibile

Temperature di funzionamento

Da -10°C a +40°C

Umidità massima ammissibile

Fino al 75%

Sistemi anti-manomissione

Protezione anticontraffazione
Rilevamento inibizioni
Resistente alle manomissioni

Configurazione e testing da remoto

+

Dimensioni

110 × 65 × 50 mm

Peso

96 g

Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.

Set completo

Rilevatore di movimento MotionProtect Plus
Pannello per il montaggio SmartBracket
Batteria CR123A (preinserita)
Set per l'installazione
Guida per l'utente