

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [SENSORI E RILEVATORI JEWELLER](#)



Euro 270,11

**AJAX Rilevatore con foto-verifica Wireless
MotionCam Outdoor BIANCO 38192**

Codice: 38192



Marchio:

Descrizione

Rilevatore di movimento wireless da esterno con foto-verifica degli allarmi, antimascheramento e immunità agli animali domestici

Classificazione

Rilevatore di sicurezza elettro-ottico con canale radio

Tipo di rilevatore

Wireless

Installazione

Esterni / interni

Altezza consigliata per l'installazione

0,8 – 1,3 m

Compatibilità

[Hub 2](#), [Hub 2 Plus](#)

Non funziona con il ripetitore di segnale radio [ReX](#)

Elemento sensore

2 sensori PIR

Distanza di rilevamento movimento

Regolabile, da 3 a 15 m

Immunità agli animali domestici

Animali fino a un'altezza di 80 cm

Sensibilità

Regolabile, 3 livelli

Angolo di visione del rilevatore di movimento

Orizzontale — 90°

Verticale — 80°

Angolo della telecamera

Orizzontale — 105°

Verticale — 50°

Distorsione TV (standard EBU)

A barile, -17%

Foto in caso di allarme

Risoluzione foto:

- 320 × 176 pixel (impostazione predefinita)
- 640 × 352 pixel

Serie di scatti fino a 5 fotografie

Illuminazione a infrarossi per riprese notturne

Disponibile

Alimentazione

4 batterie CR123A

Tensione di alimentazione

6 V

Durata della batteria

Fino a 3 anni (fino a 2,5 anni se è attivata l'impostazione [“Ritardo di ingresso”](#))

Tecnologia radio Jeweller

Portata della comunicazione con un hub — fino a 1.700 m in spazi aperti

Comunicazione a due vie tra l'hub e il dispositivo

Bande di frequenza radio:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
(dipende dal paese di vendita)

Potenza di uscita RF autoregolante — fino a 20 mW
Crittografia a blocchi con chiave dinamica
Periodo di polling del rilevatore — 12–300 s
Salti di frequenza

Tempo di ricezione dell'allarme

0,15 s

Tecnologia radio Wings

Trasmissione di una serie di foto
Tempo di ricezione delle foto con impostazione predefinita: fino a 9 secondi

Sensore di temperatura

Disponibile

Temperature di funzionamento

Da -25°C a +60°C

Umidità di funzionamento

Fino al 95%

Classe di protezione

IP56

Anti-manomissione

Anti-mascheramento
Protezione anti contraffazione
Rilevamento inibizioni
Resistente alle manomissioni

Configurazione e test da remoto

Disponibile

Compatibilità CRA

Connettività CRA: ID contatto, SIA (DC-09)

[Software della CRA che supporta la foto-verifica degli allarmi](#)

Dimensioni

206 × 108 × 93 mm

Peso

470 g

Garanzia

24 mesi dalla data di acquisto

Set completo

Rilevatore di movimento MotionCam Outdoor

Pannello di montaggio SmartBracket

Tettuccio Hood

4 batterie CR123A (pre-installate)

Kit di installazione

Manuale utente

© 2025 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047