

[VIDEOCONTROLLO TVCC](#) > [AJAX](#) > [TELECAMERE IP CABLATE](#) > [TURRET CAM](#)



Euro 163,24

Telecamera IP cablata AJAX TurretCam (5 Mp/2.8 mm) bianco 64923

Codice: 64923



Marchio:

EAN/UPC: 4823114046285

Descrizione

TurretCam (5 Mp/2.8 mm) Telecamera IP di sicurezza cablata con IA, con angolo di visione di 110°, IR, TrueWDR, microfono e PoE/12 V. Per uso in ambienti esterni e interni

Modello

5 Mp/2.8 mm

- Risoluzione fino a 2880 × 1620 px
- Frequenza dei fotogrammi fino a 25 FPS
- Angolo di visione da 100° a 110°

Streaming video

Protocollo video

JetSparrow

Protocollo video peer-to-peer veloce e criptato sviluppato da Ajax Systems.

Archiviazione

NVR

Disco rigido con capacità fino a 16 TB (connettività SATA, formato 3,5"). Dispositivo di memoria non incluso.

microSD

Fino a 256 GB. Dispositivo di memoria non incluso.

Codec video

H.265

H.264

Gamma dinamica

True WDR

Canali di comunicazione

Ethernet

fino a 100 Mbps

Caratteristiche principali

Rilevamento del movimento

La telecamera ha un software per rilevare il movimento nell'immagine.

Rilevamento degli oggetti

utilizzando l'intelligenza artificiale

- Umani.
- Animali domestici.
- Veicoli.

Illuminazione IR intelligente

fino a 35 m

Regolazione automatica dell'intensità in tempo reale per evitare la sovraesposizione. Ciò consente di vedere gli oggetti lontani o troppo vicini alla telecamera in condizioni di scarsa illuminazione.

Verifica visiva per gli allarmi Ajax

Il sistema consente di impostare uno scenario in cui i rilevatori Ajax attivano le telecamere selezionate per avviare la registrazione. Il risultato viene immediatamente inviato all'app di monitoraggio mobile o desktop.

Microfono

Con le impostazioni corrispondenti, la telecamera registra il suono nell'impianto.

Codec audio

G711-ULAW

G711-ALAW

G726

G722

Alimentazione

Alimentatore

12 V □ ± 20%, 1 A

Fino a 15 W di alimentazione di rete.

Porta Ethernet

Standard PoE 802.3at/af

Protezione antisabotaggio

mTLS

Connessione criptata per la protezione dei dati.

Autenticazione

via Cloud

Senza diritti di accesso locale.

Secure Boot

Protezione contro la contraffazione del firmware.

Verifica della firma OTA

Aggiornamento automatico sicuro del firmware.

Privacy

Distribuzione dei diritti di accesso per gli utenti nelle app mobili e per gli operatori della CRA in PRO Desktop.

Custodia

Dimensioni

103 × 98 × 98 mm

Peso

496 g

Temperature di funzionamento

da -30°C a +60°C

Umidità massima ammissibile

fino al 90%

Classe di protezione

IP65, IK08

103 mm



98 mm



98 mm



Colore

Bianco



Set completo

TurretCam (5 Mp/2.8 mm)

Schema di installazione

Kit di installazione

Guida rapida

© 2026 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047